

**Cechy**

- Przeznaczona do montażu aparatury modułowej
- Wbudowane listwy zaciskowe N i PE
- IP65 oraz IK08 i podwyższona odporność na UV
- Możliwość założenia kłódki

Korzyści

- Łatwy montaż urządzeń
- Wysoka jakość
- Wiele możliwości zastosowań



Indeks	745479	745486	745493	745500	745516	745523	745530
Model	DB65-4	DB65-6	DB65-9	DB65-13	DB65-18	DB65-26	DB65-39
Liczba modułów	4	6	9	13	18	26	39
Liczba rzędów	1	1	1	1	1	2	3
Napięcie znamionowe	690V AC, 1500V DC	690V AC, 1500V DC	690V AC, 1500V DC	690V AC, 1500V DC	690V AC, 1500V DC	690V AC, 1500V DC	690V AC, 1500V DC
Zaciski N+PE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Rodzaj zamka	zatrzask	zatrzask	zatrzask	zatrzask	zatrzask	zatrzask	zatrzask
Temperatura Ta	-25÷35°C (<12h do 40°C)	-25÷35°C (<12h do 40°C)	-25÷35°C (<12h do 40°C)	-25÷35°C (<12h do 40°C)	-25÷35°C (<12h do 40°C)	-25÷35°C (<12h do 40°C)	-25÷35°C (<12h do 40°C)
Materiał	PC, ABS	PC, ABS	PC, ABS	PC, ABS	PC, ABS	PC, ABS	PC, ABS
Wymiary W/H/D	128/200/103	164/200/103	218/200/103	296/230/121	380/230/121	296/390/131	296/550/131
Waga, netto	520g	600g	760g	1,2kg	1,54kg	2,32kg	3,25kg
Opakowanie	40/1	30/1	20/1	16/1	10/1	6/1	5/1